

## BOIS COLLES

		DEBITS CONTRECOLLE/BMR									
Epais. (mm) \ Haut. (mm)		100	120	140	160	180	200	220	240	260	280
80				40 *	35	30	30	30	20		
	80			40	35	30	30	30	20		
100		40			35		25	25	16		20
	100				35		25	25	16		20
120			32			24	24		16	16	16
	120		32			24	24		16	16	16
140				28					12		12
	140			28					12		12
150							20	20	20		12
	150						20	20	20		12
160					18						
	160				18						
180						12			10	8	8
	180					12			10	8	8
200							10	10	10		8
	200						10	10	10		8
240									8		8
	240								8		8

### \*Colisage

Ces sections sont disponibles dans les essences suivantes :

	Douglas
	Epicéa

Longueur standard de 13m ou 13m50 (jusqu'à 16 m sur demande)

4 faces rabotées avec chanfreins

Qualité visible ou non visible

Colle polyuréthane monocomposant sans formaldéhyde

Conditionnement sous film anti-UV au colis

Bois de classe C24 pour le Bois Massif Abouté et le Contrecollé

Bois de classe GL24 pour le Lamellé Collé

Pin et sapin sur demande

Section hors standard sur demande

**NB :** Le délai de mise à disposition sera confirmé par nos soins à réception de votre demande